BAGAR

BAGAR MAX SB

Définition

Enduit de dégrossissage et de finition en pâte à projeter
Gros conditionnement
Spécial airless

Destination

- Recommandé pour les chantiers de grandes tailles
- Spécial débullage des bétons

les + produit

+ Bonne glisse
+ Bon garnissant
+ Ponçage facile
+ Fin

Avantages BAG MAX

- Réduction du temps de main-d'œuvre
- Reste immobile au pied du chantier
- Peut-être contenu dans une camionnette
- Plus besoin de répartir les sacs sur les chantiers
- Accès direct par l'extérieur : jusqu'à 80 m de tuyau
- Raccordement rapide et facile
- Carton 100 % recyclable

INTÉRIEUR · 3 mm ÉPAISSEUR MAXI PAR PASSE · PRÊT À L'EMPLOI · APPLICATION MÉCANIQUE MACHINE AIRLESS · FABRIQUÉ EN FRANCE

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

NF ENVIRONNEMENT

La certification NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie :
- Performances garanties
- Limitation des impacts sur l'environnement et sur la santé au cours de sa fabrication et de son usage du fait de sa composition

Pour plus d'informations, consulter le site www.ecolabels.fr

PAR AFNOR CERTIFICATION NF ENVIRONNEMENT
ENDUITS DE PEINTURE NF 446
www.ecolabels.fr

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

COMPOSITION

97 % DE MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE NATURELLE

Carbonate de calcium, eau, talc, argile, sucre

TENEUR EN C.O.V

Directive COV 2004/42/CE : Cat A/a Valeur limite UE : 30 g/L
Ce produit contient au maximum 1 g/L PAE

EMBALLAGE

Ne contient pas de matière recyclée
Carton 100% recyclable

FABRICATION

Ce produit est fabriqué dans notre usine dont le système de management environnemental est certifié par l'Afnor

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

Beissier s'engage pour un développement durable de ses activités et a intégré la RSE au sein de sa stratégie. Notre société a atteint le niveau exemplaire sur le référentiel d'évaluation label Engagé RSE.

ENGAGÉ RSE ISO 26000 Exemplaire ★★★ AFNOR CERTIFICATION

Beissier
L'excellence qui s'applique

BAGAR

BAGAR MAX SB

MISE EN ŒUVRE

DILUTION
Prêt à l'emploi

APPLICATION
▪ **Conditions**
Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70% H.R.
▪ **Outils**
Lisseuse, lame à enduire.
▪ **Machines**
Machine airless thermique / électrique de type immergée ou raccordée ayant un débit mini de 7 litres/min (buses à partir de 5.33).
▪ **Raccords**
Raccords Bag Max pompe piston ou hydraulique (vendus séparément)
▪ **Mode opératoire**
1. Fixer le raccord à la machine, remplir d'eau le raccord et le relier au Bag Max
2. Soulever le couvercle du Bag Max, ouvrir la sache
3. Tirer de 20 cm le système de fermeture (bleu) placé à l'intérieur
4. Mettre la machine en route
▪ **Nettoyage du matériel**
À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

CONSOMMATION MOYENNE
1 à 2 kg/m² *(selon l'épaisseur d'application)*

SUPPORTS
Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, ancienne gouttelette, toile de verre.
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT
Enduit, impression, peinture, revêtements muraux légers.

TEMPS D'UTILISATION A 20°C
Illimité

TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT
Après séchage complet
Le temps de séchage peut varier en fonction de l'hygrométrie et de la température ambiante. Astuce séchage : Pour optimiser le séchage, utilisez un déshumidificateur d'air

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS
Enduit en phase aqueuse à base de polymères, charges minérales, additifs.

DENSITÉ
1,7 ± 0,1

pH
9 ± 1

COULEUR
Blanc

CLASSIFICATION
NF T 36-005 - Famille III, classe 2

NORME
NF EN 16566
NF 446

CLASSEMENT AU FEU
Euroclass A2 - s1, d0 - PV disponible sur demande.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Lors de l'application par projection, le port de lunettes et d'un masque est recommandé.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT
Carton 500 kg

CONSERVATION
12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Date : **Septembre 2024**
La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

BEISSIER SAS
Quartier de la Gare, 77760 La Chapelle la Reine
01 60 39 61 10 • www.beissier.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

RETROUVEZ NOS VIDÉOS D'APPLICATION SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE BEISSIER SAS