PRESTONETT

J PÂTE

Définition

Enduit de traitement des bandes à joint en pâte

Destination

- Traitement des bandes à joint
- Lissage des fonds

les + produit

- + Bonne glisse
- + Positionnement facile de la bande
- + Excellente adhérence
- + Facile à poncer
- + Fin

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

COMPOSITION

97 % DE MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE NATURELLE

Carbonate de calcium, eau, talc, argile, amidon

TENEUR EN C.O.V

Directive COV 2004/42/CE : Cat A/a Valeur limite UE : 30 g/L
Ce produit contient au maximum 1 g/L PAE

EMBALLAGE

Contient au moins 30% de plastique recyclé
Non recyclable

FABRICATION

Ce produit est fabriqué dans notre usine dont le système de management environnemental est certifié par l'Afnor

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

Beissier s'engage pour un développement durable de ses activités et a intégré la RSE au sein de sa stratégie.
Notre société a atteint le niveau exemplaire sur le référentiel d'évaluation label Engagé RSE.

ENGAGÉ RSE ISO 26000 Exemplaire ★★★ AFNOR CERTIFICATION

Beissier
L'excellence qui s'applique

PRESTONETT

J PÂTE

MISE EN ŒUVRE

DILUTION
Prêt à l'emploi

APPLICATION
▪ **Conditions**
Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70% H.R.
▪ **Outils**
Platoir, lame à enduire, couteau de peintre, rouleau à enduire
▪ **Nettoyage du matériel**
À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

RECOMMANDATIONS
Vérifier le bon état des surfaces à traiter (vis).

CONSOMMATION MOYENNE
0,35 kg/mètre linéaire
(selon l'épaisseur d'application)

SUPPORTS
Plaque de plâtre cartonnée.
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41, 59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT
Enduit, impression, peinture, revêtements muraux légers.

TEMPS D'UTILISATION À 20°
Illimité

TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT
Après séchage complet
Le temps de séchage peut varier en fonction de l'hygrométrie et de la température ambiante. Astuce séchage : Pour optimiser le séchage, utilisez un déshumidificateur d'air

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS
Enduit en phase aqueuse à base de polymères, charges minérales, additifs.

DENSITÉ
1,7 ± 0,1

pH
8 ± 1

COULEUR
Blanc

CLASSIFICATION
NF T 36-005 - Famille III, classe 2

NORME
NF EN 16566
NF EN 13 963, type 3A

CLASSEMENT AU FEU
Euroclass A2 - s1, d0 - PV disponible sur demande.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Fiche de données de sécurité disponible sur www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT
Seau 15 kg et 7 kg

CONSERVATION
12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

0380 CE 12	Matériaux de jointement pour plaques de plâtre EN 13963 : 2014 Type 3A
PRESTONETT J PATE	
BEISSIER Quartier de la gare - 77760 LA CHAPELLE LA REINE	
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance à la flexion	PND

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Date : **Juin 2025**
La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

BEISSIER SAS
Quartier de la Gare, 77760 La Chapelle la Reine
01 60 39 61 10 • www.beissier.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

RETROUVEZ NOS VIDÉOS D'APPLICATION SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE BEISSIER SAS