PRESTONETT®

M PÂTE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Définition

Enduit allégé multi-usage en pâte

Destination

Intérieur

- Traitement des bandes à joint
- Rebouchage de fissures et trous de faible profondeur
- Dégrossissage des supports irréguliers
- Lissage des fonds

Application rouleau

Application manuelle

Utilisation: intérieur

Épaisseur d'application: 8 mm

Temps d'utilisation: illimité

Prêt à l'emploi

les + produit

+ 4 EN 1
- Traitement des bandes à joint
- Rebouchage de fissures et trous de faible profondeur
- Dégrossissage de supports irréguliers
- Lissage des fonds

+ Confort d'utilisation
- Allégé
- Gras et souple
- Très bonne glisse

+ Très garnissant jusqu'à 8 mm

+ Blanc et fin

MISE EN ŒUVRE

DILUTION ..... Prêt à l'emploi

APPLICATION

Conditions ..... Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70 % H.R.

Outils ..... Lisseuse, lame à enduire, couteau de peintre, rouleau à enduire

Nettoyage du matériel ..... À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION ..... 8 mm max par passe

CONSOMMATION MOYENNE ..... 1,2 L/m²/mm d'épaisseur
(selon la rugosité des fonds)

SUPPORTS ..... Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, ancienne gouttelette, ancienne peinture, toile de verre.
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41, 59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT ..... Impression, peinture, revêtements muraux légers.

light allégé • light allégé • light allégé

PAR AFNOR CERTIFICATION NF ENVIRONNEMENT
ENDUITS DE PEINTURE NF 446
www.ecolabels.fr

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C
Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FABRIQUÉ EN FRANCE

PRESTONETT®

M PÂTE

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS ..... Enduit en phase aqueuse à base de polymères, charges minérales, additifs.
91% de matières premières d'origine naturelle (Carbonate de calcium, eau, argile, amidon)

DENSITÉ ..... 1,3 ± 0,1

pH ..... 9 ± 1

COULEUR ..... Blanc

TEMPS D'UTILISATION A 20°C ..... Illimité

TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT ..... Après séchage complet

CLASSIFICATION ..... NF T 36-005 - Famille III, classe 2

NORME ..... NF EN 16566 - NF EN 13 963, type 3A
NF ENVIRONNEMENT :
Enduits de peinture - NF 446
Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification
11 rue de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
ou sur www.ecolabels.fr

C.O.V. ..... < 1g/l (pae)

CLASSEMENT AU FEU ..... Euroclass A2 - s1, d0

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ..... Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Fiche de données de sécurité disponible sur www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ..... Seau 12 kg et 5 kg - pot 900 g

CONSERVATION ..... 9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

CE 0380 24	Matériaux de jointement pour plaques de plâtre EN 13963 : 2014 Type 3A
PRESTONETT M PATE DOP : 75000-104/02-01	
BEISSIER Quartier de la gare - 77760 LA CHAPELLE LA REINE	
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance à la flexion	PND

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : Octobre 2024

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Beissier
L'excellence qui s'applique

Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10