

MISSION BANDE À JOINT



Temps d'utilisation			
Redoublement	dans la ½ journée	dans la journée	le lendemain
Recouvrement	←.....	Après séchage complet→
Épaisseur d'application	3 mm	5 mm	3 mm
Application			

PRESTONETT®



LE CONFORT
AU SERVICE
DE LA FINITION

Beissier
L'excellence qui s'applique

**DES ENDUITS À PRISE POUR RÉPONDRE
À TOUTES LES CONFIGURATIONS
DE CHANTIER ET À TOUTES LES HABITUDES !**

Beissier
L'excellence qui s'applique
Siège social | Commercial | Usine
F-77760 La Chapelle-la-Reine
Fax +33 (0)1 60 39 61 13
Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

SUIVEZ-NOUS SUR

WWW.BEISSIER.FR
Restez connectés !

Edition : Janvier 2025

PRESTONETT®



L'ENDUIT DE BANDES À JOINT AVEC LA SIGNATURE D'UN ENDUIT DU PEINTRE

CONFORT D'UTILISATION

- Gras et excellente glisse
- Sans grumeaux
- Ponçage facile

FINITION SOIGNÉE

- Fin
- Blanc
- Sans retrait

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 4 h de temps d'utilisation
- Redoublable dans la journée
- Bonne adhérence
- Rattrape jusqu'à 5 mm



APPLICATION MANUELLE



APPLICATION ROULEAU



BANJO



BOÎTE DE PASSE

J 4^H

Définition

Enduit en poudre à prise rapide pour le traitement des bandes à joint et le lissage partiel



INTÉRIEUR



ÉPAISSEUR MAXI PAR PASSE



TEMPS D'UTILISATION



DILUTION

MISE EN ŒUVRE

DILUTION

50 % - Soit 0,50 litre d'eau pour 1 kg de poudre. (Adapter la dilution selon le matériel utilisé)

PRÉPARATION

Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

APPLICATION

■ Conditions

Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70% H.R.

■ Outils

Platoir, lame à enduire, couteau du peintre, rouleau, banjo, boîte de passe

■ Nettoyage du matériel

À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

RECOMMANDATIONS

Vérifier le bon état des surfaces à traiter (vis).

CONSOMMATION MOYENNE

0,35 kg/mètre linéaire pour les 3 passes (selon l'épaisseur d'application)

SUPPORTS

Plaque de plâtre cartonnée. Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41, 59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT

Enduit, impression, peinture, revêtements muraux légers.

TEMPS D'UTILISATION À 20°

Environ 4 h

TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT

Après séchage complet
Le temps de séchage peut varier en fonction de l'hygrométrie et de la température ambiante.
Astuce séchage : Pour optimiser le séchage, utilisez un déshumidificateur avec brasseur d'air

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



COMPOSITION

99,8% DE MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE NATURELLE

Plâtre naturel, carbonate de calcium, gypse naturel, gélatine, amidon